

Assainir Rénover

Fixateur minéralisant et consolidant des fonds. Agit par cristallisation dans les capillaires du support.

Assure un durcissement et une fixation en profondeur sur plusieurs millimètres dans les supports concernés grâce à une réaction combinée entre l'alcalinité du support et le gaz carbonique. Utilisé sur sol poudreux, il agit comme anti poussière, nanostructuré.

SILIFIX assure l'encapsulage des particules de fibro-ciment. Augmente l'adhérence des revêtements et la résistance à l'arrachement. Produit sans solvant. Produit prêt à l'emploi.

Application intérieure et extérieure

Appliquer SILIFIX jusqu'à saturation du support. En règle générale, une seule couche suffit. Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur. ATTENTION : ne pas appliquer sur supports non poreux et les protéger avant application (vitres, velux, panneaux solaires...)

Caractéristiques

Composition : à base de résine organominérale
Aspect : liquide semi-épais
Densité : $1 \pm 0,1$
Rendement : 4 à 6 m²/kg par couche hors perte
Supports : béton, terre cuite, ciment
Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé
Solubilité : soluble dans l'eau
Température d'application et de stockage : + 5°C à +35°C
Craint le gel.
Séchage : à 20° C et 65 % HR
Recouvrable : 2 heures

Conditionnement

5 kg ou 20kg
Code EAN 13 05kg : 3760044100162
20 kg : 3760044100155

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Recommandations

Ne pas appliquer sur support gelé.
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

Sécurité

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P260 Ne pas respirer les vapeurs.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale