


RASCOTight Bande d'étanchéité autocollante 20/03

Réf. 1107.1112.001



7000582D

RASCOTight Bande d'étanchéité autocollante 20/03 est un profilé d'étanchéité dilatable par l'eau autocollant (bande de dilatation) en élastomères vulcanisés.

APPLICATIONS

RASCOTight Bande d'étanchéité autocollante 20/03 s'utilise sur tout support sec, lisse et non cimenté.

Ce profilé de dilatation se prête donc particulièrement à l'étanchéité des puits, passages de tubes en PVC, PE, fonte, métaux etc. ou de passages géométriquement complexes comme par ex. les profilés en acier.

PROPRIETES

- Autocollant
- Dilatation par l'eau
- Dilatation réversible
- Mise en œuvre très aisée
- Pas d'effet de mèche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / PHYSIQUES

Dimensions	Largeur 20 mm Epaisseur 3 mm
Coloris	Jaune
Etat à la livraison	Solide
Base chimique	Elastomère vulcanisé
Recommandation eau sous pression	Jusqu'à 1 bar
Taux de dilatation et vitesse de dilatation (dans eau potable sans contrainte)	Début de la dilatation au bout de 6 h env. Env. 30% au bout d'1 jour Env. 100% au bout de 7 jours Dilatation max. au bout de 60 jours env.
Pression de dilatation max.	≤ 10 bars
Stockage	Emballage d'origine, au sec : 12 mois
Classe de toxicité	Néant
Classe de transport SDR/ADR	Néant

MISE EN ŒUVRE

Toutes les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes d'impuretés, poussière, huile, graisse et autres agents séparateurs. Oter le film protecteur et presser la bande contre le support. Les joints en bout sont réalisés bord à bord (sans encollage).

Afin de prévenir toute détérioration par éclatement (suite à la pression de dilatation), respecter une couverture bétonnée d'au moins 10 cm des deux côtés.

INFORMATIONS GENERALES

Avant le bétonnage, la bande ne doit pas être exposée à l'eau pendant une période prolongée.

Ne bétonner en aucun cas toute bande déjà dilatée.

SECURITE DU TRAVAIL

Aucune observation particulière.

CONDITIONNEMENT

RASCOtight Bande d'étanchéité autocollante 20/03 Réf. 1107.1112.001 Carton de 100 m

ACCESSOIRES

-

PRODUITS ANNEXES

Voir notre documentation sous «Divers produits annexes»