

DOSE ANTIMOISSURES PREVENTIVE

Additif antimoisissures. Confère aux peintures et enduits une excellente résistance au développement des champignons et algues qui les détériorent.

Protège durablement la tenue et l'esthétique des revêtements : peintures, enduits et crépis pour façades, mat et satin pour pièces humides. Application en bord de mer ou dans les zones tropicales.

Traiter



Possède un large spectre d'activités vis à vis des micro-organismes..
Les matières actives sont insolubles à l'eau, résistent au pH alcalins, aux UV et aux délavages. Convient pour phase aqueuse.

ACTION LONGUE DURÉE

Application intérieure et extérieure

Produit à incorporer aux peintures et crépis à raison d'une dose pour 15 litres de peinture ou 25 kg de crépi plastique, décollable.

Bien agiter mécaniquement après incorporation.

Stabilité dans le temps du produit traité avec DOSE ANTI-MOISSURES, peut donc être stocké en conformité avec les prescriptions du fabricant. Le support doit être conforme au DTU en vigueur.

Caractéristiques

Additif à incorporer aux peintures et enduits.

Aspect : liquide visqueux blanc cassé

Densité : 0,95 +/- 0,05

Rendement : 125g pour 15 litres ou 25 kg de peinture.

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé

Solubilité : dispersible dans l'eau

Température d'application et de stockage : +5°C à +35°C

Craint le gel.

Conditionnement

Dose de 125 g

Code EAN 13 125 g : 3760044100131

Nettoyage du matériel à l'eau
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles