FLOOR POLISH C3 LITHIUM



Floor Polish C3 Lithium densifie et durcit les surfaces. Il est conçu pour pénétrer les surfaces de béton nues non traitées, fournissant un plancher étanche à la poussière.

Nanostructuré, il pénètre profondément dans la surface en remplissant les pores et les capillaires.

Utilisé en conjonction avec une machine de polissage, il montre une grande efficacité.

Protéger Renforcer



Prêt à l'emploi, biodégradable. Usage extérieur et intérieur. Incolore au séchage. Ne tache pas.

Application

Appliquer FLOOR POLISH C3 Lithium pur ou à 1 pour 3 avec l'outillage préconisé en bande.

Travaillez toujours par compartiment et cela jusqu'à traiter toute la surface

Supports : béton uniquement

Caractéristiques

Aspect : liquide transparent laiteux

Finition: aspect satiné

pH : 10 +/-1

Densité: 1,2 +/- 0,05

Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C Rendement : 200g/m² selon la porosité du support

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

Outillage d'application

- Machine de polissage
- Chiffon propre non pelucheux Serpillière
- Eponge

Recommandations

Le support doit être sec, propre, sans graisse et sans huile.

Eliminez toutes les saletés qui n'adhèrent pas à l'aide d'un aspirateur, d'une brosse ou d'un balai.

Nettoyage préalable à la mono-brosse.

Sécurité

Ne pas mélanger à d'autres produits. Prenez les précautions d'hygiène habituelles.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P332+P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.









Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

MP2 est une marque du groupe RGD