

FLOOR POLISH C3 POTASSIUM

Couche écologique antistatique, Floor Polish C3 Potassium durcit les surfaces et cristallise en profondeur. Il permet un entretien quotidien ou régulier plus facile. Floor Polish C3 Potassium réagit rapidement avec la surface du béton pour produire une dureté initiale et ultime.

Protéger
Renforcer



Prêt à l'emploi, biodégradable. Usage extérieur et intérieur.
Incolore au séchage. Ne tache pas.

Application

Appliquer Floor Polish C3 Potassium pur ou à 1 pour 3 avec l'outillage préconisé en bande.
Travaillez toujours par compartiment et cela jusqu'à traiter toute la surface.
Supports : uniquement béton.

Caractéristiques

Aspect : liquide transparent laiteux
Finition : aspect satiné
pH : 10 +/- 1
Densité : 1,2 +/- 0,05
Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C
Rendement : 200g/m² selon la porosité du support
Solubilité : soluble dans l'eau
Craint le gel

Outillage d'application

- Machine de polissage
- Chiffon propre non pelucheux - Serpillière
- Eponge

Recommandations

Le support doit être sec, propre, sans graisse et sans huile.
Éliminez toutes les saletés qui n'adhèrent pas à l'aide d'un aspirateur, d'une brosse ou d'un balai.
Nettoyage préalable à la mono-brosse.

Sécurité

Ne pas mélanger à d'autres produits.
Prenez les précautions d'hygiène habituelles.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.