

IPSO GLOW BETON est destiné à nettoyer et dégraisser les sols en béton, bitumes et enrobés. Usage intérieur et extérieur, supports horizontaux et verticaux.

Traiter



Produit concentré, biodégradable. Usage extérieur et intérieur.

FORMULE CONCENTRÉE

Application

- Balayer les souillures non adhérentes
- Diluer le produit : 1L + 15 à 35 L d'eau selon l'encrassement du support.
- Appliquer sur les surfaces à nettoyer, laver et aspirer à l'auto-laveuse
- Rincer à l'eau claire

Utilisation pour monobrosse, auto-laveuse

Surfaces : sols et murs béton, bitumes et enrobés

Sur les supports peints, supports sensibles : ne pas appliquer le produit pur : il est nécessaire d'adapter la dilution pour ne pas risquer d'altérer les supports.

Ne pas laisser sécher avant rinçage.

Toujours réaliser un essai de convenance (compatibilité matériel et support).

ATTENTION : protéger le zinc et l'aluminium

Caractéristiques

Aspect : liquide

pH : 10 +/- 0,5

Densité : 1 +/- 0,05

Rendement : 5-6 m²/L selon encrassement du support

Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

Recommandations

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Protéger les supports ne devant pas être nettoyés.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

Conditionnement

5 litres ou 20 litres

Sécurité

H290 Peut être corrosif pour les métaux

H302 + H312 Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané

H312 Nocif par contact cutané

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H335 Peut irriter les voies respiratoires

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Nettoyage du matériel à l'eau
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles