

IPSO GLOW est destiné à nettoyer et dégraisser les rampes métalliques, les plaques PVC, verre et matériaux du bâtiment. Il est idéal avant remise en peinture. Usage intérieur et extérieur, supports horizontaux et verticaux.

Traiter



Prêt à l'emploi, biodégradable. Usage extérieur et intérieur. Incolore au séchage. Ne tache pas.

Application

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux.

Surfaces : rampes métalliques, plaques PVC, supports minéraux horizontaux ou verticaux.

En cas de doute sur la compatibilité du support à nettoyer, faire un essai préalable sur une petite surface pas trop visible.

Caractéristiques

Aspect : liquide

pH : 10 +/-1

Densité : 1,06 +/- 0,05

Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

Conditionnement

1 litre, 5 litres ou 20 litres



Recommandations

Lessiver et rincer les murs de bas en haut pour éviter les coulures.

Protéger les supports ne devant pas être nettoyés.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Sécurité

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles