# **IPSO TUYAU**



IPSO TUYAU est un minéralisant à base de résine organominérale en phase aqueuse pour le traitement des tuyaux béton et produits assimilés. Il assure un durcissement et une fixation en profondeur, sur plusieurs millimètres grâce à une réaction combinée entre l'alcalinité du support et le gaz carbonique.





Prêt à l'emploi, incolore au séchage.

## **Application**

Il est conseillé d'appliquer IPSO TUYAU par pulvérisation. Afin d'obtenir les performances optimales d' IPSO TUYAU, il est nécessaire d'homogénéiser la quantité de produit appliquée sur le support.

Appliquer à 5°C minimum au dessus du point de rosée. Le support doit être conforme au D.T.U en vigueur.

## **Propriétés**

Accroît la dureté superficielle.

Laisse respirer le support.

Assure l'étanchéité du support par cristallisation dans les capillaires. Utilisé normalement, le produit ne présente aucune toxicité.

### Recommandations

Produit alcalin : prendre les précautions d'usage.

#### Conditionnement

1000 litres.

#### Nettoyage du matériel à l'eau Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.

	~	•	-
<b>✓</b>			

## Caractéristiques

Aspect : liquide blanc visqueux.

Densité: 1,04 +/- 0,05

Consommation : environ 0,20L/m² selon la porosité du support.

Séchage: 20°C - 65% HR: 2 à 3 heures.

Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C

### **Sécurité**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

**P261** Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.









Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

MP2 est une marque du groupe RGD