

Silifix Peinture D1 est une peinture organominérale de protection et de décoration pour ravalements.

Il offre un bon pouvoir garnissant et opacifiant ainsi qu'une protection contre l'encrassement. Très bonne résistance aux intempéries et protection contre les eaux de ruissellement.

Protéger
Renforcer



Prêt à l'emploi. Usage intérieur et extérieur.

Application

Silifix Peinture D1 doit être appliqué à la brosse, au rouleau.

Dilution : jusqu'à 10%.

Application :

Silifix Standard : 2 couches à 2h d'intervalle maximum.

Silifix Hydrofuge : 2 couches à 1h d'intervalle maximum.

Supports : béton banché, enduits à base de liants hydrauliques.

Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise.

Caractéristiques

pH : 9 +/-1

Densité : 1,3 +/- 0,05

Température de stockage et d'application: +5°C à +35°C

Rendement : 8m²/L selon la porosité du support

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

Teintes : Blanc, RAL 1015, RAL 6003

Hydrofuge sur demande

Conditionnement

15 kg

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Recommandations

Support sain, propre et sec conforme au DTU.

Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes.

Ne pas appliquer sur support gelé.

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Sécurité

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P261 Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.